


## TUBI FLESSIBILI IN PVC PER MANDATA, ASPIRAZIONE E VENTILAZIONE PVC FLEXIBLE HOSES FOR DUCTING, SUCTION AND VENTILATION



ARM

In PVC plastificato con spirale in acciaio incorporata. Colore neutro trasparente. Interno ed esterno liscio. Temperatura da -5 C a 65 C. Molto flessibile, robusto, resistente all'abrasione.


Da DN 10 a DN 60. A richiesta fino al DN 125.

Uso: aspirazione di liquidi alimentari, acqua potabile, alcolici fino a 28 C, sostanze alimentari.

Soft PVC hose with embedded steel wire reinforcement. Clear transparent. Smooth inside and outside. Temperature range from -5 C to 65 C. Very flexible, robust, abrasion resistant.

From DN 10 to DN 60. Upon request until DN 125.

Applications: suction of foodstuff, drinkable water, drinks up to 28% alcohol contents.



RET

In PVC plastificato con rinforzo interno in fibre poliestere.

Uso: passaggio liquidi di raffreddamento, soluzioni chimiche, industria alimentare e conserviera, aria compressa.

Da DN 4 a DN 30. A richiesta fino al DN 50.


Soft PVC hose with polyester yarn, braiding reinforcement. Applications: passage of cooling liquids, chemical solution, in the food and can industry, compressed air. From DN 4 to DN 30. Upon request until DN 50.



CRIS

In PVC plastificato senza nessun rinforzo. Da DN 4 a DN 20.

Unreinforced PVC hoses. From DN 4 to 20.



AIR

Tubo in PVC spiralato.

Spirale in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia. Molto leggero e flessibile. Temperatura : da -10 C a 60 C.

Uso aspirazione e passaggio aria, fumi, polveri, trucioli, filamenti nell'industria tessile, ventilazione.

Da DN 15 a DN 100. A richiesta fino a DN 250.

PVC hose with spiral.

Rigid PVC spiral. Very smooth inside. Highly and light in weight. Temperature range: from -10 C to 60 C.

Applications: ducting, dust and fumes extraction, suction of sawdust and yarn in the textile industry, ventilation.

From DN 15 to DN 100. Upon request until DN 250.



MER

Manichetta piatta in PVC rinforzato. Da DN 45 a DN 100. A richiesta fino al DN 250.

Lay-flat PVC hoses. From DN 45 to DN 100. Upon request until DN 250.